

СЕРИЯ PDA

| Модель | Ед. измерения | PDA 40/1500 | PDA 60/2000 | PDA 80/2500 | PDA 110/3200 | PDA 110/4100 | PDA 170/3200 | PDA 170/4100 | PDA 250/3200 | PDA 250/4100 | PDA 320/3200 | PDA 320/4100 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Усилие гибки | кН | 400 | 600 | 800 | 1100 | 1100 | 1700 | 1700 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 |
| Длина стола | мм | 1500 | 2000 | 2500 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 | 3200 | 4100 |
| Расстояние между стойками | мм | 1200 | 1700 | 2000 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 | 2700 | 3600 |
| Максимальное раскрытие | мм | 370 | 370 | 425 | 525 | 525 | 525 | 525 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| Глубина горловины | мм | 300 | 300 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ход | мм | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 |
| Объем бака | л | 150 | 265 | 265 | 345 | 345 | 345 | 345 | 445 | 445 | 505 | 505 |
| Скорость опускания | мм/с | 155 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 130 | 130 | 120 | 120 |
| Рабочая | мм/с | 15 | 17 | 14 | 13 | 13 | 10 | 10 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 78.5 |
| Поднятия | мм/с | 155 | 180 | 180 | 140 | 140 | 125 | 125 | 105 | 105 | 110 | 110 |
| Длина | мм | 2170 | 2670 | 2980 | 3700 | 4600 | 3720 | 4620 | 3740 | 4640 | 3760 | 4660 |
| Ширина | мм | 1450 | 1360 | 1460 | 1665 | 1665 | 1740 | 1740 | 1940 | 1940 | 2100 | 2100 |
| Высота | мм | 2410 | 2410 | 2435 | 2625 | 2675 | 2675 | 2725 | 3060 | 3060 | 3240 | 3240 |
| Вес | кг | 3520 | 4300 | 5500 | 8890 | 10270 | 9112 | 11970 | 14600 | 16400 | 17200 | 19400 |

[DARDONTECH EUROPE](#)